



Plovoucí ostrůvky

MINERAL Sonic Element

(TOPIQ® Sonic Element)

Individuálně/Skupinově zavěšené



- MINERAL Sonic element je bezrámový a bezespárový podhledový ostrůvek. Díky povrchu a hranám kaširovaným netkanou textilií a laminované zadní straně nabízí vysoký standard pro náročné prostory.
- Podhledový prvek koncipovaný jako jednolitý díl nabízí vynikající hodnoty zvukové pohltivosti a po instalaci vytváří dojem volně plovoucího podhledového ostrůvku



MINERAL Sonic Element

Individuálně/Skupinově zavěšené

Tloušťka (mm)		40																																										
Rozměry (mm)		Lichoběžník1180 x 870 Šestiúhelník1363 x 1180 Levý kosodélník1180 x 1180 Pravý kosodélník1180 x 1180 Čtverec800 x 800 Čtverec1180 x 1180 Obdélník1180 x 580 Obdélník1780 x 880 Obdélník1780 x 1180 Obdélník2380 x 1180 KruhØ 800 KruhØ 1180 KruhØ 1600 Konvexní1170 x 1170 Konkávní1170 x 1020 Trojúhelník1180 x 1022																																										
Další formáty a tvary na vyžádání																																												
Systém		Závěsné lanko příp. alternativy Skupinové zavěšení: U-profil																																										
Hmotnost		6.0 kg/m²																																										
Barva & Design		         Barvy programu Vario Design BíláŽulaOcelZelený mramorMěďDubMosazPískovecBeton																																										
Zvuková pohltivost		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Čtverec: 1180 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>2.20</td><td>2.40</td><td>2.40</td><td>2.30</td></tr><tr><td>Obdélník: 1780 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm</td><td>0.80</td><td>2.10</td><td>3.10</td><td>3.30</td><td>3.50</td><td>3.40</td></tr><tr><td>Obdélník: 2380 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm</td><td>0.80</td><td>2.70</td><td>4.20</td><td>4.40</td><td>4.50</td><td>4.30</td></tr><tr><td>Kruh: Ø 1180mm / Podvěsná výška 150mm</td><td>0.40</td><td>1.00</td><td>1.70</td><td>1.80</td><td>2.00</td><td>1.90</td></tr></table> * Zobrazené hodnoty jsou průměrem z hodnot 3 třetinových oktaóvových pásem.	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*							Čtverec: 1180 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30	Obdélník: 1780 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40	Obdélník: 2380 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30	Kruh: Ø 1180mm / Podvěsná výška 150mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentní absorpční plocha Aobj*																																												
Čtverec: 1180 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.40	1.20	2.20	2.40	2.40	2.30																																						
Obdélník: 1780 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.80	2.10	3.10	3.30	3.50	3.40																																						
Obdélník: 2380 x 1180mm / Podvěsná výška 190mm	0.80	2.70	4.20	4.40	4.50	4.30																																						
Kruh: Ø 1180mm / Podvěsná výška 150mm	0.40	1.00	1.70	1.80	2.00	1.90																																						
Reakce na oheň		EuroClass A2-s1,d0 podle EN 13501-1																																										
Světelná odrazivost		Až do 88%																																										
Odolnost vlhkosti		90%																																										
Kvalita vnitřního prostředí		  																																										
Čistitelnost																																												
Udržitelnost																																												

Flexibilní design a nastavitelnost do různých výšek pomocí ocelových lanek.

