PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. KA-PT-V24-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

VENTATEC bílý / černý Typ výrobku → Příloha 1

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Sestava nosné konstrukce podhledu a jejích dílů pro použití ve vnitřním prostoru budov

3. Výrobce:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se.

5. Systém/systémy POSV:

System 4

System 3 → Požární vlastnosti (PH T24 - 38 G)

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

TUM - NB 0797 → Požární vlastnosti (PH T24 - 38 G)

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Neuvádí se.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Požární vlastnosti	→ Příloha 1	EN 13964:2014
Uvolňování a/nebo obsah nebezpečných látek	neuvolňuje	
Nosnost: - Charakteristiky nosnosti - Rozměry a tolerance	viz technický list → Příloha 1 podle EN 13964:2014, Tab. 1	
Odolnost proti upevněním	NPD*	
Životnost	B	

*Vlastnost nestanovena

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Director Research & Development

Elsenthal, 02.03.2018

ppa. Andreas Schiedeck

Příloha 1

	Požární vlastnosti	Charakteristiky nosnosti			
		Třída	Rozpětí (mm)	*EI* (Nm²)	*admM* (Nmm)
PH T24 - 38	A1	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 G	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 Xc	A1	1	625 / 1.250	1.190	23.000
PQ T24 - 38 X	A1	1	625 / 1.250	1.250	16.000
PQ T24 - 38	A1	1	600 / 1.100	1.140	16.000
PQ T24 - 33	A1	1	600 / 1.100	760	16.000
PQ T24 - 32	A1	1	1.000	550	13.000
PQ T24 - 25	A1	1	625 / 1.250	310	4.500