



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. KA-PT-DX24-13

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**DONN Typ výrobku → Príloha 1**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**podhľadová konštrukcia pre použitie v interiéroch budov**

3. Výrobca:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany  
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Splnomocnený zástupca:

**Neuvádza sa.**

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

**System 4 / System 3 (DONN DX3...)**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964:2014**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**Holzforschung München - NB 0797 (Požiarne vlastnosti) (DONN DX3...)**

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

**Neuvádza sa.**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	→ Príloha 1	EN 13964:2014
Uvoľňovanie a/alebo obsahu nebezpečných látok	žiadne uvoľňovanie	
Nosnosť	pozri technický list	
- Charakteristiky nosnosti	→ Príloha 1	
- Rozmery a tolerancie	podľa EN 13964:2014, Tab. 1	
Odolnosť proti upevneniu	NPD*	
Životnosť	→ Príloha 1	

\*Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

**Neuvádza sa.**



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Director Research & Development:

Elsenthal, 28.06.2017

  
ppa. Andreas Schiedeck

## Príloha 1

	Požiarne vlastnosti	Charakteristiky nosnosti				Životnosť
		Trieda	Rozpätie (mm)	EI (Nm <sup>2</sup> )	admM (Nmm)	
DX24TS...	A1	1	1.200 / 1.000	350	7.000	B
DXB24TS...	A1	1	1.200 / 1.000	350	7.000	B
DX24XS...	A1	1	1.200 / 1.000	350	7.000	B
DXB24XS...	A1	1	1.200 / 1.000	350	7.000	B
DX24XS...KB / WK / MH	A1	1	500	350	17.000	D**
DX24TM...	A1	1	1.000	550	13.000	B
DXB24TM...	A1	1	1.000	550	13.000	B
DXB24XM...	A1	1	1.000	800	20.000	B
DX24XM...	A1	1	1.000	800	20.000	B
DX24XM...KB / WK / MH	A1	1	1.000	800	20.000	D**
DX24TH...	A1	1	1.800 / 1.000	1.100	14.000	B
DX24XH...	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000	B
DX24XH...KB / WK / MH	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000	D**
DC24XH...	A1	1	1.800 / 1.000	1.250	16.000	B
DX3-24XM...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.500	750	10.500	B
DX3-24TM...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.500	750	10.500	B
DX3B-24XM...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.500	750	10.500	B
DX324TH...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.800	1.100	15.000	B
DX3-24XH...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.800	1.100	15.000	B
VMDX3-24XH...	A2-s1,d0	1	1.000 / 1.800	1.100	15.000	B

\*\* podľa EN ISO 12944-6,C4, dlhý